

## TRAPANI DRILLS

### TRAPANO AD INGRANAGGI / GEAR DRIVEN DRILL



#### ART. M0589

##### TIPO PROFESSIONALE

Tavola ribaltabile con morsa. Motore a doppia velocità. Dispositivo di inversione di rotazione (di maschiatura). Impianto refrigerante. Mandrino di alta precisione rettificato. Impianto d'illuminazione integrato nella testa.

##### DOTAZIONE DI SERIE:

■ Mandrino a cremagliera da 1-16 B16  
■ Attacco per mandrino CM 4 B16 ■  
Riduzione CM 4-3 ■ Riduzione CM 3-2

##### PROFESSIONAL TYPE

Tilting table with vice. Double speed motor. Reversing device of rotation (tapping). Cooling system. High precision ground spindle. Lighting system integrated in the head.

##### SCOPE OF DELIVERY:

■ Drill chuck 1-16 B16 ■ Spindle connection MT 4 B16 ■ Adapter MT 4-3 ■ Adapter MT 3-2



| CODE                                                 |                   | 0040          |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Modello / Model                                      |                   | MDM40         |
| DATI TECNICI / TECHNICAL DATA                        |                   |               |
| Capacità max di foratura / Max drilling capacity     | mm                | 40            |
| Distanza base/mandrino / Distance base/spindle       | mm                | 1.140         |
| Distanza tavola/mandrino / Distance table/spindle    | mm                | 85÷685        |
| Distanza colonna/mandrino / Distance column/spindle  | mm                | 320           |
| Ø colonna / Column Ø                                 | mm                | 125           |
| Ø manicotto mandrino / Ø spindle                     | mm                | 75            |
| Corsa mandrino / Spindle travel                      | mm                | 130           |
| Attacco mandrino / Spindle taper                     | CM/MT             | 4             |
| Velocità mandrino / Spindle speed                    | rpm               | 75÷3.200      |
| N° velocità / N° of speed                            |                   | 12            |
| Avanzamenti mandrino / Spindle feeds                 | mm/giro<br>mm/rev | 0,1/0,2/0,3   |
| Potenza pompa refrigerante / Coolant pump power      | W                 | 60            |
| Larghezza ganasce morsa / Vice jaw width             | mm                | 130           |
| Dimensioni tavola porta pezzi / Worktable dimensions | mm                | 500x360       |
| Dimensioni basamento / Base dimensions               | mm                | 470x670       |
| Dimensioni imballo / Shipping dimensions             | mm                | 570x810x2.110 |
| Potenza motore ~50Hz / Motor power ~50Hz             |                   | 1,5 kW 380 V  |
| Peso netto / Net weight                              | kg                | 470           |

\*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.  
\*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.