

TORNI / LATHES

TORNIO PARALLELO DI PRECISIONE VISUALIZZATO



ART. 492.50V

Banco in ghisa con guide temprate e rettificate, scatola del cambio avanzamenti, filettature semi NORTON e attacco del mandrino CAMLOCK.

DOTAZIONE DI SERIE

- Mandrino a 3 griffe Ø 200 mm
- Mandrino frontale a 4 griffe Ø 200 mm
- Disco di bloccaggio Ø 320 mm
- 2 contropunte fisse CM3
- Torretta cr 480A
- Lampada alogena
- Basamento/vassoio per trucioli /parete paraspruzzi
- Chiavi di servizio
- Impianto refrigerante
- Visualizzatore a 3 assi
- Indicatore di posizione
- Lunetta fissa
- **Freno motore elettromagnetico**



ART.

492.50V

DATI TECNICI

Distanza tra le punte	mm	1.000
Altezza punte	mm	180
Passaggio barra	mm	51
Cono mandrino		CM 5
Attacco mandrino		D1 - 4
Ø tornibile su bancale	mm	360
Ø tornibile su slitta trasversale	mm	224
Ø tornibile nell'incavo	mm	502
Sezione massima utensile	mm	16x16
Corsa slitta trasversale	mm	170
Corsa slitta superiore	mm	95
Avanzamenti longitudinali	mm/giro	(32) 0.052 - 0.392
Avanzamenti trasversali	mm/giro	(32) 0.014 - 0.380
Filettatura metrica	mm	(26) 0.4 - 7
Filettatura in pollici		(34) 4 - 56 TPI
N° velocità mandrino		8
N° giri mandrino	rpm	70 - 2000
Cono canotto contropunta		CM 3
Corsa canotto contropunta	mm	100
Alimentazione trifase ~50Hz	V	400
Potenza motore	kW	1,5
Pompa refrigerante	W	40
Dimensioni ingombro	mm	1.680x760x1.500
Peso netto	kg	520